

Автоматические линии для упаковки рассыпчатого творога в пакеты

Предназначение линии: транспортировка, дозировка и упаковка рассыпчатого творога в пакеты с инертным газом. Пакеты формируются самой машиной из рулона термосвариваемой пленки с барьерными свойствами с возможностью производства пакетов с плоским дном.



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматические линии для упаковки рассыпчатого творога в пакеты

Весовой дозатор

может быть
линейным или
комбинационным.
Комбинационные
весы СІР
обеспечивают
большую мощность
и точность.

Сборный стол

обеспечивает
бесперебойное
производство без
необходимости
остановки линии.

Ленточный транспортер

Творог
транспортируется
в бункер весового
дозатора.

Гомогенизатор творога

Приготовленный и
охлажденный
творог высыпается
в бункер, где
разбиваются
более крупные
части.

Вертикальная упаковочная машина

Упаковывает
творог в пакеты с
впрыскиванием
инертного газа.

Контрольные весы

Используется для
контроля веса
упаковки.



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматическая линия для упаковки рассыпчатого творога в пакеты (вариант с ручной очисткой)

Упаковочная машина:

- регулируемый диапазон дозы..... 100 г – 600 г
- производительность 22 - 28 пакетов/мин
- точность дозирования по стандарту EU
- потребление инертного газа прибл. 80 - 110 л/мин (для пакета 300 г с произв. 28 пакетов/мин)
- гарантированное остаточное содержание кислорода в пакете под 0,1 %
- потребление энергии:
 - *электричество 11,0 кВт (в зависимости от конфигурации линии)
 - *сжатый воздух.....200 л/мин при давлении 0,6 МПа



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматическая линия для упаковки рассыпчатого творога в пакеты (вариант с автоматической очисткой CIP)

Упаковочная машина:

- регулируемый диапазон дозы..... 100 г – 10,0 кг
- производительность 35 - 40 пакетов/мин
- точность дозирования по стандарту EU
- потребление инертного газа..... прибл. 95 - 140 л/мин (для пакетов 300 г с произв. 35 пак/мин)
- гарантированное остаточное содержание кислорода в пакете под 0,1 %

- потребление энергии:

*электричество 20,0 кВт (в зависимости от конфигурации линии)

*сжатый воздух.....200 л/мин при давлении 0,6 МПа



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматические линии для упаковки рассыпчатого творога в пакеты

Точная дозировка – без нарушения структуры.

Антимикробный дизайн - конструкция линии из нержавеющей стали и очистка CIP гарантируют качество вашего продукта! 98,7% используемого материала — нержавеющая сталь AISI 304, подходящая для молочной промышленности.

БИО упаковка -защитная атмосфера при упаковке творога обеспечивает длительный срок хранения без консервации, что немаловажно для актуального тренда БИО продуктов.

CIP очистка - автоматическая машинная очистка обеспечивает значительную экономию времени в производственном процессе!

Удаленное администрирование - линия упаковки позволяет осуществлять удаленное администрирование с помощью телефона, планшета или компьютера!

OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматические линии для упаковки рассыпчатого творога в пакеты



Гомогенизатор



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматические линии для упаковки рассыпчатого творога в пакеты



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...

Автоматические линии для упаковки рассыпчатого творога в пакеты

Бережная упаковка – гарантия качества продукции

Преимущества:

- максимальная автоматизация линии
- сохранение структуры и формы творожного зерна при упаковке
- возможность получения упаковки премиального уровня

Если Вам потребуется дополнительная информация,
обращайтесь к нам.

info@dvorak-online.com



OUR ONLY LIMIT
IS YOUR
IMAGINATION...